



Sprinklerhenger RSL N

Bruksområde

Sprinklerhenger RSL N er utviklet primært for sprinkelanlegg, men den kan også benyttes ved oppheng av f.eks avløpsrør, eller andre faste installasjoner. Justeringsmutteren muliggjør enkel høyderegulering av røret for å oppnå ønsket fall.

Beskrivelse

Flensmutter DIN 6923 og justeringsmutter inngår løspakket.

Materiale

Stål, elektroforsinket iht. NS-EN 10327.

Godkjennelse

Godkjent iht. VdS ¹⁾ (G4850025) og FM ²⁾

Dimensjonsområde [mm]	Arbeidslast [kN]
33,7 - 60,3	2,0
76,1 - 114,3	3,5
133 - 168,3	5,0
219,1	8,5

VdS og FM Installasjoner

Nom.dia. (DN)	Utv.dia. [mm]	Ansl. [mm]	D [mm]	H [mm]	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
1"	33,7	M8	34	65	0.053	100	3448606
1¼"	42,4	M8	43	65	0.059	50	3448609
1½"	48,3	M8	49	70	0.062	50	3448612
2"	60,3	M8	61	79	0.070	50	3448614
2½"	76,1	M10	77	98	0.156	25	3448613
3"	88,9	M10	90	113	0.173	25	3448615
4"	108	M10	110	142	0.170	25	102348 *
4"	114,3	M10	115	142	0.203	25	3448616
5"	133	M12	135	153	0.240	25	102366 *
5"	139,7	M12	142	153	0.241	25	3448617
6"	159	M12	161	184	0.270	25	102384 *
6"	168,3	M12	170	184	0.273	25	3448618
8"	219,1	M16	221	236	0.650	10	3448619 *

* Bestillingsvare

¹⁾ Forkortelse for German Association of Property Insurance Carriers

²⁾ Factory Mutual Research

FM Installasjoner

Nom.dia. (DN)	Utv.dia. [mm]	Ansl. [mm]	D [mm]	H [mm]	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
1"	33,7	M10	34	65	0.057	100	3448601
1¼"	42,4	M10	43	65	0.060	50	3448602
1½"	48,3	M10	49	70	0.063	50	3448603
2"	60,3	M10	61	79	0.070	50	3448604

