



ProClamp N

Bruksområde

ProClamp N, er et to-delt klammer levert med anslutningsmutter M8/M10 eller M10/M12, for oppheng av rørsystemer. Konstruert for vegg, gulv og takinstallasjoner.

Materiale

Klammer: Stål DC01 iht EN 10130, elektroforstet 12µm

Fjærdetaljen: Fjærstål

Montering

Etter å ha presset klammeret sammen, påse at hodet på klammerskruen er over og bak de opphøyde leppene. Trekk deretter til klammerskruen. Klammeret har sneppanordning på den ene siden.

Monter klammeret for hånd eller dra lett med skiftenøkkel på anslutningsmutteren

Maks tiltrekkingsmoment 2 Nm fra 12-114,3 mm.

Maks tiltrekkingsmoment 3 Nm fra 116-170 mm

Teknisk data

Konstruert i henhold til DIN 4109.

Datablad for Alternativ vare, se Ratio LS

Dimensjonsområde [mm]	NV [mm]	Arbeidslast (uttrekk)
12 - 81	10	1.0 kN
83 - 90	10	1.4 kN
108 - 114	10	1.5 kN
116 - 170	13	2,5 kN

Sikkerhetsfaktor mot brudd: n = 3

Dimensjonsområde [mm]	Vrimoment ansl.mutter (Nm)
12 - 71	50
74 - 90	60
108 - 170	80

Lydabsorberende innlegg

Gummiprofil: SBR/EPDM, sort

Hardhet: 45 ±5° Shore

Temperaturområde: -50°C opp til +110°C

Lydabsorbering: 17 dB (A)

Brannmotstand: Materialklasse B2 (DIN 4102), ikke-dryppende.

Bestandighet: Værbestandig og motstandsdyktig mot aldring og ozon (Testet i henhold til DIN 53508 og DIN 53509).

Nom.dia. [DN]	Dim.omr. [mm]	Ansl. [mm]	Skrubits [PZ]	Materiale b x t [mm]	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
1/4"-3/8"	12 - 20	M8/M10	PZ 2	20 x 1,5	0.054	100	3445906
1/2"-3/4"	21 - 27	M8/M10	PZ 2	20 x 1,5	0.066	100	3445909
1"	28 - 35	M8/M10	PZ 2	20 x 1,5	0.072	100	3445913
1 1/4"	38 - 45	M8/M10	PZ 2	20 x 1,5	0.084	50	3445916
1 1/2"	48 - 56	M8/M10	PZ 2	20 x 1,5	0.098	50	3445919
1 1/2"	48 - 56	M8/M10	Alternativ vare	20 x 1,5	0.090	50	3440766 *
2"	57 - 63	M8/M10	PZ 2	20 x 1,5	0.109	50	3445923
	64 - 71	M8/M10	PZ 2	20 x 1,5	0.119	25	3445926
2 1/2"	74 - 84	M8/M10	PZ 2	20 x 1,5	0.134	25	3445929
3"	83 - 90	M8/M10	PZ 2	20 x 2,0	0.160	25	3445933
4"	108 - 114	M8/M10	PZ 2	20 x 2,0	0.262	25	3445936
	116 - 125	M10/M12	PZ 3	30 x 2,0	0.367	25	3445939
	127 - 135	M10/M12	PZ 3	30 x 2,0	0.393	25	3445943
5"	140 - 146	M10/M12	PZ 3	30 x 2,0	0.402	25	3445946
6"	159 - 170	M10/M12	PZ 3	30 x 2,0	0.471	25	3445949

* Bestillingsvare