



## Endefeste WBD

### Bruksområde

Endefeste, i kombinasjon med montasjeskinner System 41, gir optimal løsning som en bærende konstruksjon ved feste til tak, vegg eller gulv.

Den kraftige dimensjonen og diamantformede fotplaten tillater et høyt bøyemoment og gir stabilitet ift sidebelastninger.

### Beskrivelse

Låseklo, sekskant skrue og muttere som er nødvendig for monteringen, er inkludert i settet.

### Materiale

Stål og elforsinket.

### Montering

Normalt er det tilstrekkelig med to festelementer lags last aksen. Disse plasseres ovenfor hverandre. Kun i ekstreme tilfeller, F.eks. ved stående konstruksjoner kreves det fire festelementer.

### Min. tiltrekkingmoment for sekskant skruer til låseklo B41:

Type	Låseklo [ant.]	Bolt for låseklo	Tiltrekkingmoment [Nm]
41 / 21 t.o.m. 41 / 45	1	M10	40
41 / 52 t.o.m. 41 - 75 / 75	2	M12	60
41 / 21 D t.o.m. 41 / 45 D	1	M10	40
41 / 52 D t.o.m. 41 - 75 / 75 D	2	M12	60

### Teknisk data

Type	Profil	A [mm]	s [mm]	B [mm]	b [mm]	h [mm]	C [mm]
41/21	41/21	135	5	100	25	11	95
41/41, 41/45	41/41/2.0/2.5 41/45/2.5	135	6	100	25	11	95
41/52	41/52/2.5	170	6	120	25	13	135
41/62	41/62/2.5	170	6	120	25	13	135
41-75/65	41-75/65/2.5	210	8	170	25	13	135
41-75/75	41-75/75/3.0	210	8	170	25	13	135
41/21 D	41/21/2.5 D	135	6	100	25	11	125
41/41, 41/45	41/41/2.5 D 41/45/2.5 D	210	8	170	25	13	125
41/52 D	41/52/2.5 D	210	8	170	25	13	135
41/62 D	41/62/2.5 D	255	8	205	25	13	135
41-75/65 D	41-75/65/3.0	255	8	205	25	13	135
41-75/75 D	41-75/75/3.0	255	8	205	25	13	135

Profil med materialtykkelse  $t < 2,0\text{mm}$  anbefales ikke.  
Arbeidslast takmontert, for enkel skinne.

41/21 opp til 41/41-45	2.0 kN
41/52 opp til 41-75/75	4.0 kN

Veggmontert: Se tabeller under tekniske dokumenter

Type	Låseklo [ant.]	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
41 / 21 - 31	1	0.730	10	3450363
41 / 41 - 45	1	0.860	10	3450366
41 / 52	2	1.440	2	177734 *
41 / 62	2	1.502	5	3442599
41 - 75 / 65	2	2.150	5	177743 *
41 - 75 / 75	2	2.194	5	3442601
41 / 21 D	1	1.160	5	3450364 *
41 / 41 - 45 D	1	2.633	5	3450369
41 / 52 D	1	2.856	5	3442603 *
41 / 62 D	1	4.004	5	3442602
41 - 75 / 65 D	1	4.180	5	177770 *
41 - 75 / 75 D	1	4.382	5	3442604

\* Leveringstid 8-10 arbeidsdager