



TCS 0



TCS 1



TCS 2

Bjelkeklammer TCS ELZ/Pregalvanisert

Bruksområde

Bjelkeklammer TCS er et "heavy duty" montasjeelement, som i kombinasjon med settskruer (M8 opp til M16) benyttes ved montasje av rør, kanaler og annet utstyr:

- ♦ Til stålbjelker (T-, I-, H- og U-profiler).
- ♦ Sammen med Universaldekk UG sikrer den en loddrett installasjon fra skråstilte bjelker.
- ♦ Bjelkeklammer TCS Type 1 kan pga profilen i foten skyves inn i montasjeskiner i System 41

Beskrivelse

Leveres formontert med spennskrue og låsemutter.

Materiale

Selve bjelkeklammeret er produsert av støpejern, og spennskruen av stålkalitet 8.8, elektroforzinket.

Merk

Ved oppheng av sprinkler skal Sikkerhetsstropp SL VdS benyttes

Godkjennelse

Bjelkeklammer TCS er godkjent og akseptert av VdS¹⁾ og FM²⁾ for bruk i stasjonære brannsluknings systemer. Bjelkeklammer TCS OLC godkjenning nr: G4950065 og G4950066 (montert med M 10 opp til maks høyde h(maks) = 150 mm, og kun opp til nominell diameter på DN 50); for andre typer og applikasjonsområder: G4820023E;G4830054;G4800039/...40/...41/...42.

Montering

Trekk til spennskruen først for hånd. Trekk deretter til med håndverktøy el, iht montasjebeskrivelsen for type bjelkeklammer. Den herdede spissen vil penetrere materiale i stålbejken, og sikrer således en sikker forbindelse. Trekk til låsmutteren til slutt.

Type:	Arbeidslast:
TCS 0:	3,5 kN
TCS 1:	5,0 kN
TCS 2:	8,5 kN

Oppgitt arbeidslast gjelder kun nye bjelkeklammer, og festet til stålbejker som ikke er deformert.

Type	Gripetykkelse [mm]	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
TCS O LC Ø10,5	18	0.110	50	3448459
TCS 0 M8 / M8	22	0.140	50	3440936 *
TCS 0 M8 / M10	22	0.140	50	3440937 *
TCS 1 M10 / M8 m/skinnespor	26	0.210	50	3440938 *
TCS 1 M10 / M10 m/skinnespor	26	0.211	50	3448457
TCS 1 M10 / M12 m/skinnespor	26	0.194	50	3448458 *
TCS 2 M12 / M12	26	0.320	25	3448463
TCS 2 M12 / M16	26	0.270	25	3440939 *

* Bestillingsvare

¹⁾ Forkortelse for The German Association of Property Insurance Carriers.

²⁾ Forkortelse for Factory Mutual Research.