



## Stabil D-2G ss

### Bruksområde

Et todelt korrosjon bestandig skruklammer med anslutningsmutter 2G (M10 / M16) for montasje av alle typer industrielle rørsystemer. Dimensjonert for vegg, gulv og takinstallasjoner.

### Beskrivelse

Et todelt klammer påsveiset en 2-gjenget mutter. Skruer og muttere leveres separat.

### Materiale

Stål, syrefast

### Merk

For større dimensjoner, benytt Stabil D-3G.

### Montering

Egnet for ett punkts innfesting med gjengestang eller gjenget rør, opp til 1", sammen med adapter.

### Teknisk data

Arbeidslast, uttrekk: 5,0 kN

Dim.omr [mm]	Ansl. [mm]	Materiale b x t [mm]	Skrue [mm]	B [mm]	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
18-22	M16/M10	25 x 3	M8 x 25	70	0.140	50	3440824 *
24-28	M16/M10	25 x 3	M8 x 25	77	0.150	50	3440825 *
30-34	M16/M10	25 x 3	M8 x 25	84	0.160	50	3440826 *
35-37	M16/M10	25 x 3	M8 x 25	87	0.170	50	3440827 *
40-44	M16/M10	25 x 3	M8 x 25	95	0.180	50	3440828 *
47-51	M16/M10	25 x 3	M8 x 25	102	0.200	50	3440829 *
54-58	M16/M10	25 x 3	M8 x 25	109	0.210	50	3440831 *
59-63	M16/M10	25 x 3	M8 x 25	115	0.220	50	3440832 *
67-71	M16/M10	25 x 3	M8 x 25	123	0.230	50	3440833 *
74-78	M16/M10	30 x 3	M10 x 30	140	0.340	25	3440834 *
81-85	M16/M10	30 x 3	M10 x 30	147	0.350	25	3440835 *

\* Leveringstid 8-10 arbeidsdager