



Venstre: 41-75/75/3.0 Høyre: 41/41/2.5



41/41/2.5



41/21/2.0 D



41/41/2.5 D

## Montasjeskinner, System 41 HCP

### Bruksområde

For enkel og effektiv konstruksjon og montering av bærende konstruksjoner, for ulike typer rørstrekk, kabelgater, oppheng av aggregater, konsoller osv. Brukes også når flere rør skal monteres parallelt til vegg eller tak, og man ønsker justeringsmuligheter sideveis og i høyden.

### Beskrivelse

Skinneprofilene leveres som enkle eller doble. De doble profilene er klinket sammen rygg mot rygg, etter Tox ® metoden.

### Materiale

Stål S235, varmforsinket iht. NS-EN 1461, eller HCP.

### Montering

Alle profilene i System 41 har innvendig "tanning" og lysåpning på 22 mm. Skinnesystemet passer sammen med øvrige systemprodukter som f.eks. skinnemutter NT HZ, skinnebolter HZ, endefeste WBD, bjelkeklammer TCS og øvrig skinneprofilene til System 41.

Profil B/H/s [mm]	Motst. mom. [cm <sup>3</sup> ] Wy	Motst. mom. [cm <sup>3</sup> ] Wz	Tregh. mom. [cm <sup>4</sup> ] Iy	Tregh. mom. [cm <sup>4</sup> ] Iz	Tregh. radie [cm] iy	Tregh. radie [cm] iz
41/21/2.0	0.82	2.12	0.92	4.35	0.76	1.65
41/41/2.5	2.96	4.41	6.19	9.05	1.43	1.72
41/62/2.5	5.54	6.27	17.70	12.86	2.10	1.79
41-75/75/3.0	10.31	11.59	44.42	43.48	2.53	2.50
41/21/2.0 D	2.35	4.24	4.93	8.70	1.24	1.65
41/41/2.5 D	9.02	8.82	36.99	18.10	2.46	1.72
41-75/75/3.0 D	30.72	23.07	230.40	86.96	4.07	2.50

Profil B/H/s [mm]	Tverrsnitt A [cm <sup>2</sup> ]	Avstand e [cm]	Uttreks- verdi Fmax [kN]	Vridnings- moment Mq [Nm]
41/21/2.0	1.61	1.12	4.0	44.5
41/41/2.5	3.05	2.09	6.0	44.5
41/62/2.5	4.01	3.20	6.0	44.5
41-75/75/3.0	6.95	4.31	10.0	44.5
41/21/2.0 D	3.21	2.10	4.0	44.5
41/41/2.5 D	6.09	4.10	6.0	44.5
41-75/75/3.0 D	13.90	7.50	10.0	44.5

D = Dobbel skinne

Type	L [m]	Hullbilde nr.	Vekt [kg/m]	Ant/pk [stk]	Varenr
41/21/2.0	6	3	1.320	1	3442727
41/41/2.5	3	3	2.360	1	3442502
41/41/2.5	6	3	2.360	64	3450354
41/62/2.5	6	3	3.130	1	3442728
41-75/75/3.0	6	4	5.680	1	3442726
41/21/2.0 D	6	3	2.640	1	3442725 *
41/41/2.5 D	6	3	4.740	1	3442729 *
41-75/75/3.0 D	6	4	11.240	1	3442522 *

\* Leveringstid 8-10 arbeidsdager