



## ProClamp Vent

### Bruksområde

Et to-delt skruklammer med M8 og M10 anslutningsmutter, for oppheng av spirorør.

### Beskrivelse

Klammeret har vibrasjons- og lydabsorberende dempegummi av EPDM. Klammerboltene er formontert på klammeret. Hekteanordning på klammerets åpne side.

### Materiale

Stål 1.0332 iht. DIN EN 10111, pregalvanisert iht. DIN EN 10327.  
EPDM iht DIN 4109, klorfri og silikonfri.

### Brannmotstand

Klasse B iht. DIN 4102

### Temperaturområde

-50° C til + 110° C

### Montering

Etter å ha hekket over bolten på den åpne side over låseleppene, trekkes bolten til med max 2 Nm tiltrekningsmoment.

### Teknisk data

EPDM: 45° +/- 5°, Shore -A

Type	Materiale	Maks tillatt arb. last
[mm]	[mm]	[kN]
71 -200	20 x 1.5	0.8
224 - 400	25 x 1,5	1.0
450 - 800	25 x 2,5	1,0

Sikkerhetsfaktor mot brudd: n = 3

Utv. Dia. [mm]	Skrubits [PZ]	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
100	PZ 2	0.150	25	3950176
125	PZ 2	0.170	25	3950178
160	PZ 2	0.210	25	3950181
200	PZ 2	0.250	10	3950183
250	PZ 2	0.510	10	3950185
315	PZ 3	0.640	10	3950188
400	PZ 3	0.790	10	3950190
500	PZ 3	0.980	10	3950192
630	PZ 3	1.170	10	3950193