
Tre





Vertigo

Bruksområde
Et skruesystem for innfesting og oppheng med gjengestag eller bolt vertikalt for horisontale (hengende) rørføringer. Ideell for oppheng av rør, herunder også sprinkelrør, ventilasjonskanaler, kabelstiger, gitterbaner, aggregater m.m.
Reduserer produksjonstiden vesentlig ifht annen innfesting.

Beskrivelse
VERTIGO-Tre har fiberkuttspiss, og skal skrues inn med den RØDE pipebitsen. **Det er utført uttrekkstest hos Kiwa Teknologisk Institutt som tilfredsstiller krav i forhold til bæreevne i NS-EN 12845 Tabell 40.**

Montering
Velg riktig drillpipebits. Skru VERTIGO inn med en myk stødig bevegelse/rotasjon. Ikke benytt slaginnstilling på drillen. Skru til pipen slipper skruehodet. Etterstram forsiktig med håndverktøy. Skru bolt eller gjengestag fast til VERTIGO. Hele gjengepartiet i VERTIGO skal utnyttes.

Vertigo Tre

Ansl. Innv. Vertikal	Skrue dim. [mm]	Innskr. dybde [mm]	Uttrekk massivtre [kN]	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
M 8	¼" x 50	50	9,6	0.020	100	3440101
M 10	¼" x 50	50	9,6	0.025	100	3440102