



## Pendelglider GLE

### Bruksområde

Pendelglider GLE J har høydejusteringsmulighet. Kan monteres som et enkelt feste direkte til tak, eller i montasjeskinner.

Pendelglider GLE J gir en myk og jevn bevegelse uten rykk.

### Materiale

Stål / støpejern, elektroforstet

### Merk

Tillatt arbeidslast på valgte anker kan begrense samlet last på applikasjonen.

### Montering

Valgt høyde sikres ved hjelp av en låsemutter. Kan skrues direkte til slaganker, eller ved bruk av montasjeskinner og skinnemutter HZ.

Type	Arbeidslast [kN]
J 8	3,5
J 10	3,5
J 12	6,0
J 16	6,0

Maks pendel bevegelse:	10°
Maks glide bane:	25 mm
Maks høyde justering:	15 mm
Maks lengde anslutningsstag:	Ingen
Statisk friksjonskoeffisient $\mu^{\circ}$ :	0,23
Dynamisk friksjonskoeffisient $\mu$ :	0,15

Type	Ansl.	Anker dim.	H [mm]	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
J 8	M8	M8	85	0.190	25	3444281 *
J 10	M10	M10	85	0.193	25	3444283 *
J 12	M12	M12	95	0.295	25	3444284 *
J 16	M16	N12	95	0.280	25	126889 *

\* Leveringstid 8-10 arbeidsdager