



Senkhode hvit



Senkhode krom



Panhode hvit



Panhode krom



Wall-Dog Universalskrue

Bruksområde

En universalskrue som kan benyttes i de fleste bygningsmaterialer; Stein, betong og tegl, samt tre, gips og spon. Skru inn uten bruk av plugger. Utformingen av gjengene gjør at den sitter svært godt, selv i gips.

- ♦ Gipsplater, min. 12mm
- ♦ Sponplater
- ♦ Finerplater
- ♦ Plywood plater
- ♦ Treverk
- ♦ Betong
- ♦ Tegl
- ♦ Andre steinmaterialer

Beskrivelse

Herdet skru med en gjengeutforming som er patentert.

Materiale

Herdet stål, elektroforstet

Montering

I betong, tegl og steinmaterialer forbores det med Ø 5mm. Hullet blåses rent når det er horisontal montering.

Tekniske data

Hodeform: Panhode eller linse-senke hode, lakkert hvit, eller blank
Skruespor: Philips 2 eller Torx 25

Lastverdier

Betong C 25	Innskruv. Dybde [mm]	Uttrekk [kN]	Skjær [kN]
Bruddlast	29	2,00	4,80
Arbeidslast	29	0,70	1,60

Gipsplate, min 12 mm	Innskruv. Dybde [mm]	Uttrekk [kN]	Skjær [kN]
Bruddlast		0,40	0,60
Arbeidslast		0,13	0,20

Teglstein	Innskruv. Dybde [mm]	Uttrekk [kN]	Skjær [kN]
Bruddlast	29	0,60	2,90
Arbeidslast	29	0,20	1,00

Murstein	Innskruv. Dybde [mm]	Uttrekk [kN]	Skjær [kN]
Bruddlast	29	1,00	2,00
Arbeidslast	29	0,33	0,70

Oppgitte bruddlaster er basert på tester. Er derfor å regne som retningsgivende.

Type	Dim [mm]	Dia. skruhode [mm]	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
Senkhode krom PH2	6,5 x 32	8,0	0.003	100	3440371
Panhode krom PH2	6,5 x 32	8,0	0.003	100	3440372
Senkhode hvit PH2	6,5 x 32	8,0	0.003	100	3440373
Panhode hvit PH2	6,5 x 32	8,0	0.003	100	3440374

