



TCS 0



TCS 0



TCS 1



TCS 2

Bjelkeklammer TCS

Bruksområde

Bjelkeklammer TCS er en "heavy duty" montasjedel, som i kombinasjon med settskruer (M8 opp til M16) benyttes ved montasje av rør, kanaler og annet utstyr

- ♦ Til stålbjelker (T-, I-, H- og U-profiler).
- ♦ Sammen med Universalledd UG sikrer den en loddrett installasjon fra skråstilte bjelker.
- ♦ Bjelkeklammer TCS Type 1 kan pga profilen i foten skyves inn i montasjeskiner. (41/21/ 1,50 opp til 41-75/75/3,00)

Materiale

Selve bjelkeklammeret er produsert av støpejern, og spennskruen av stål kvalitet 8.8, elektroforsinket.

Leveres formontert med spennskruer og låsemutter.

Merk

Les relevant montasjeinstruksjon før start.

Godkjennelse

Bjelkeklammer TCS er godkjent og akseptert av VdS ¹⁾ og FM ²⁾ for bruk i stasjonære brannsluknings systemer. Bjelkeklammer TCS OLC godkjenning nr: G4950065 og G4950066 (montert med M 10 opp til maks høyde h-maks 150mm, og kun opp til nominell diameter på DN 50); for andre typer og applikasjonsområder: G4820023E;G4830054;G4800039/ ... 40/ ... 41/ ... 42.

Montering

Trekk til spennskruen først for hånd. Trekk deretter til med fastnøkkel el, ihht montasjebeskrivelsen for type bjelkeklammer. Den herdede spissen vil penetrere materiale i stålbjelken, og sikrer forbindelsen. Trekk til låsmutteren til slutt.

Type	Gripetykkelse [mm]	Maks. last [kN]	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
TCS O LC Ø10,5	18	3,5	0.110	50	3448459
TCS 0 M8 / M8	22	3,5	0.140	50	178283 *
TCS 0 M8 / M10	22	3,5	0.140	50	174206 *
TCS 1 M10 / M8 m/skinnespor	26	5,0	0.210	50	116770 *
TCS 1 M10 / M10 m/skinnespor	26	5,0	0.211	50	3448457
TCS 1 M10 / M12 m/skinnespor	26	5,0	0.194	50	3448458 *
TCS 2 M12 / M12	26	8,5	0.320	25	3448463
TCS 2 M12 / M16	26	8,5	0.270	25	174215 *

* Bestillingsvare

¹⁾ Forkortelse for The German Association of Property Insurance Carriers.

²⁾ Forkortelse for Factory Mutual Research.

