



Konsoll uten støtte

Bruksområde

Brukes for opplagring av rør, varmepumper.
Kan festes til tak, vegg og på gulv.

Materiale

Stål S235JR, varmforsinket 50 - 60µm

Maks anbefalt belastning i kN ved sikkerhetsfaktor 2.

Konsolltype	A	B	C
150	1,0	1,5	2,0
200	0,7	1,1	1,4
300	0,5	0,7	1,0
400	0,3	0,4	0,6

A = punktlast lengst ut.

B = punktlast på midten.

C = jevnt fordelt last.

Dim. L x H (mm)	Maks. belast. jevnt fordelt [kg]	Endeplate hull [mm]	Ø ₁ -Ø ₂ [mm]	l [mm]	B x h x t [mm]	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
150 x 100	150	13	11	40	30x30x3	0.450	1	3441113
200 x 100	100	13	11	40	30x30x3	0.500	1	3441116
250 x 100	120	13	11	40	30x30x3	0.550	1	1133250 *
300 x 100	75	13	11	40	30x30x3	0.650	1	3441123
400 x 100	50	13	11	40	30x30x3	0.850	1	3441126

* Bestillingsvare

Merk: Endebeskyttelse kan kjøpes på eget varenummer 3441129