



## Hullsag

### Bruksområde

Hullsag med skjæretenner med variabel stigning for mindre vibrasjon, jevnere kapping og mindre varmeproduksjon under kapping.

Egnet for metallplater, stålrør, aluminium, plast, tre, kryssfiner og plastplater. Skjæredybde 38 mm.



A1 fra 22 mm til 30 mm



A2 fra 38 mm til 114 mm

Dim. [mm]	Holder [type]	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
22	A1	0.044	1	9811131
24	A1	0.052	1	9811132
30	A1	0.090	1	9811133
38	A2	0.132	1	9811134
44	A2	0.102	1	9811135
46	A2	0.110	1	9811136
48	A2	0.117	1	9811137
54	A2	0.140	1	9811138
64	A2	0.200	1	9811139
70	A2	0.230	1	9811141
79	A2	0.270	1	9811142
89	A2	0.339	1	9811143
114	A2	0.582	1	9811144
Hullsagholder 22-30 mm	A1	0.097	1	9811147
Hullsagholder 38-114 mm	A2	0.220	1	9811148
Senterbor 6,35x83 mm	A1 / A2	0.014	10	9811151
Senterbor 6,35x104 mm. Fra 60.3 mm rør	A2	0.011	10	9811149