

2G


2G2


2G2




Glideelement GS F 80 2G

Bruksområde
Glideelement for montering til Bjelke F 80 med enkeltklammer, eller dobbelt klammer ved f.eks kompensator-installasjon. Ulike anslutningsmuligheter gjennom 2G anslutningen, eller ulike overganger.

Materiale
Glideelement: Stål, HCP [1)]
Glidestykke: Polyamid (Forsterket glassfiber)
Styring: Stål, HCP [1)]

Montering
Monteres til bjelkeprofil F 80 med skruen Formlock FLS F.



Type	Maks arm lengde [mm]	Maks glidelengde [mm]
GS F 80 2G	250	100
GS F 80 2G2	250	135

Tillatt last i stående posisjon:	1,2 kN
Tillatt last i hengende posisjon:	0,6 kN
Permanent temperaturområde:	130ºC
Statisk friksjonskoeffisient μ0:	0,20
Dynamisk friksjonskoeffisient μ:	0,15

Type	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
GS F 80 2G	0.600	10	3446824 *
GS F 80 2G2	0.700	10	3446825 *

* Bestillingsvare

1) High Corrosion Protection. Tilsvarer varmforsinket NS-EN 1461, eller bedre.