



Fotplate isolert SHB HCP

Bruksområde

For bruk i forbindelse med bygging av rammekonstruksjon / bæring av rør, aggregater, eller annet utstyr. Fotplaten med isolasjon er egnet for montasje på flate tak hvor membran ikke må perforeres med festemateriell. Følgene montasjedetaljer kan monteres på fotplaten: Glideelementer, grunnplater, Montasjevinkel 150/150, Montasjeskinner 41, Konsoller 41

Beskrivelse

Isolasjonen er vannbestandig.

Materiale

Stål, HCP med pute av kautsjuk

Montering

Skinne System 41 tres på Endefestet, og boltene (medfølger) strammes.

Teknisk data

Statisk E-modul	Iht DIN 53513	0,8 - 0,9 N/7mm ²
Dynamisk E-modul	iht DIN 53513	0,6 - 2,2 N/7mm ²
Kompresjon	DIN 53572	50% tykkelseskompresjon etter 72 timers belastning v/ 23°.
Strekkfasthet	DIN 53571	0,40 N/mm ² min.
Ultimat forlengelse	DIN 53571	70% min.
Rivestyrke	DIN 53515	3,4 N/mm ² min.
Brannmotstand	DIN 4102	B2

Type	Profiltype	Fotplate [mm]	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
SHB 41-1	41-62, 2,5	110 x 110	1.050	10	3442666 *
SHB 41-2	41-62, 2,5	160 x 160	2.300	5	3442667

* Bestillingsvare