



Glidesko SSG - 7151 (11BK / 11BL)

K=kort (1 stk klammer)<p>L=lang (2 stk klammer / dobbel)

Bruksområde

Gliders type SSG benyttes i industrielle rørsystemer som er utsatt for vibrasjoner, trykkstøt eller termisk ekspansjon/kontraksjon.

Typer

Glidesko SSG 7151 - 11BK (høy - enkel)

Glidesko SSG 7151 - 11BL (høy - dobbel)

Materiale

Stål NS-EN 10 025 (St. 37.2)- S235JRG2 (SS-stål 1312),
varmforsinket iht NS-EN 1461.



Glidesko SSG 7151	11BK (enkel - lang)
Glidesko SSG 7151	11BL (dobbelt - lang)

Eksempler:

	Fot-mål	H	h	L	Ant/pk [stk]	Varenr	
Type 11 BK:							
76,1	T=100x100x11	142,5	104	100	1	4111038	*
114,3	T=120x120x13	183,5	126	150	1	4111048	*
168,3	T=140x140x15	231,0	146	150	1	4111060	*
Type 11 BL:							
76,1	T=100x100x11	142,5	104	200	1	4111238	*
114,3	T=120x120x13	183,5	126	300	1	4111248	*
168,3	T=140x140x15	231,0	146	300	1	4111260	*
219,1	V=150x75x11	266,0	155	350	1	4111266	*

* Bestillingsvare

T = T-fot

V = Vinkeljern

