










Kjøle- og kuldeklammer AKS

Bruksområde
Benyttes for å hindre kondens på røroppheng som bærer kjøle- og kulderør. For eksempel kaldtvannsledninger og kjølerør knyttet til kjøleanlegg. En sikker og diffusjonstett forbindelse, lydisolerende i henhold til DIN 4109

Beskrivelse
AKS består av rørklammer, og isolasjons skål i cellegummi.

Materiale
Stål, elektrogalvanisert
Isolasjonsmateriale: Cellegummi
AKS inneholder ikke Hydroklorfluorkarbon (HKFK)

Teknisk data
Varmeledningsevne: λ ≤ 0,0,38 W/mK ved 0°C
Temperaturområde: 0°C opp til 110°C

Type	Utv.dia [mm]	B [mm]	b [mm]	Isolasjons tykkelse [mm]	Ansl. [mm]	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr	
AKS 13-10	10,0	69	80	13	M8/M10	0.070	50	3444501	*
AKS 13-12	12,0	76	80	13	M8/M10	0.080	50	3444502	*
AKS 19-10	10,0	92	80	19	M8/M10	0.090	50	3444503	*
AKS 19-12	12,0	92	80	19	M8/M10	0.100	50	3444504	*

* Bestillingsvare