




Med innvendig gjenge på avstikker



Med rille på avstikker



Reduksjons T-rør

Bruksområde

Deler for rillede rørender er spesialkonstruert for fleksible installasjoner hvor videre eller annen preparering er unødvendig på anleggstedet. Alle deler har ferdig behandlet rille, gjort for enkel og fleksibel installering.

Trykkfall er redusert til et minimum pga innvendig glatt overflate, og maksimum innvendig diameter.

Kan brukes i varme/kjøleanlegg og tørr/våt sprinkleranlegg

Materiale

Støpejern iht ASTM A536 og ISO 1083

Godkjennelse

Sprinklergodkjent iht FM 1920 og UL 213

Teknisk data

Maks tillatt arbeidstrykk: 21 bar

Testtrykk på fabrikk: 84 bar

Rilledimensjon i henhold til AWWA C-606

Med innvendig gjenge på avstikker

Nom.dia [DN]	Nom.dia ["]	Utv.dia [mm x "]	L [mm]	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
65 x 50	2 1/2 x 2	76,1 x 2	76	1.330	12	9289251

Med rille på avstikker

Nom.dia [DN]	Nom.dia ["]	Utv.dia [mm]	L [mm]	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
50 x 32	2 x 1 1/4	60,3 x 42,4	70	1.000	17	9289255
50 x 40	2 x 2 1/2	60,3 x 48,3	70	1.000	17	9289256
65 x 50	2 1/2 x 2	76,1 x 60,3	76	1.400	12	9289257
80 x 50	3 x 2	88,9 x 60,3	86	1.750	7	9289258
80 x 65	3 x 2 1/2	88,9 x 76,1	86	1.750	7	9289259
100 x 50	4 x 2	114,3 x 60,3	102	2.500	7	9289261
100 x 65	4 x 2 1/2	114,3 x 76,1	102	2.650	5	9289262
100 x 80	4 x 3	114,3 x 88,9	102	2.680	5	9289263
125 x 65	5 x 2 1/2	139,7 x 76,1	121	4.560	2	9289264
125 x 100	5 x 4	139,7 x 114,3	121	4.500	2	9289266
150 x 65	6 x 2 1/2	168,3 x 76,1	140	5.760	2	9289268
150 x 80	6 x 3	168,3 x 88,9	140	6.200	2	9289269
150 x 100	6 x 4	168,3 x 114,3	140	6.200	2	9289271
200 x 100	8 x 4	219,1 x 114,3	174	12.420	1	9289272
200 x 125	8 x 5	219,1 x 139,7	174	12.500	1	9289273
200 x 150	8 x 6	219,1 x 168,3	174	12.350	1	9289274