



Bend 90°, reduksjon - rille / gjenge

Bruksområde

Benyttes f.eks. til montasje av sprinklerhode, eller som utluftningspunkt ytterst på et rør. Kan brukes i varme/kjøleanlegg og tørr/våt sprinkleranlegg

Materiale

Støpejern iht ASTM A536 og ISO 1083

Godkjennelse

Sprinklergodkjent iht FM 1920 og UL 213

Teknisk data

Maks tillatt arbeidstrykk: 21 bar

Testtrykk på fabrikk: 84 bar

Innvendig gjenge: BSPP - DIN ISO 228

Rilledimensjon i henhold til AWWA C-606



Nom.dia [DN]	Nom.dia ["]	Utv.dia [mm x "]	A [mm]	B [mm]	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
32 x 15	1¼ x ½	42,4 x ½	61	61	0.322	50	9289285
32 x 20	1¼ x ¾	42,4 x ¾	61	61	0.280	50	9289286
40 x 15	1½ x ½	48,3 x ½	64	64	0.350	50	9289288
40 x 20	1½ x ¾	48,3 x ¾	64	64	0.420	50	9289289
40 x 25	1½ x 1	48,3 x 1	64	64	0.450	54	9289291
50 x 15	2 x ½	60,3 x ½	70	70	0.380	40	9289292
50 x 20	2 x ¾	60,3 x ¾	70	70	0.410	32	9289293
50 x 25	2 x 1	60,3 x 1	70	70	0.530	39	9289294

