









Reduksjonskupling

Bruksområde
Reduksjonskupling har reduksjonspakning som hindrer at det minste røret glir inn i det større røret. Benyttes som overgang fra en rørdimensjon til en annen.

Materiale
Støpejern iht ASTM A536 og ISO 1083
Pakning: EPDM iht ISO 6182
Bolt og mutter: Karbonstål, elektroforsinket iht ASTM A183 / ISO 898

Godkjennelse
Sprinklergodkjent iht FM 1920 og UL 213

Montering
Kruge dryppfri smøremiddel NRF 9251503 skal benyttes før pakningen tres på rørendene.

Teknisk data
Temperaturområde: - 34°C til + 90°C
Test temperatur maks: 110°C
Maks tillatt arbeidstrykk: 21 bar
Testtrykk på fabrikk: 84 bar
Rilledimensjon i henhold til AWWA C-606

Tekniske data

Bolt	Tiltrekkingsmoment [Nm]
M10	60 - 70
M12	90 - 100
M14	125 - 140
M16	190 - 220
M20	230 - 260

NV mutter	M10	M12	M14	M16	M20
[mm]	15	18	21	24	30

Nom.dia [DN]	Nom.dia ["]	Utv.dia [mm]	Ø [mm]	L [mm]	B [mm]	Boltedia [mm]	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
50 x 40	2 x 1½	60,3 x 48,3	82,0	130,0	46	M10 x 60	0.830	24	9289039
65 x 40	2½ x 2	76,1 x 60,3	107,0	151,0	46	M10 x 60	1.120	20	9289042
80 x 50	3 x 2	88,9 x 60,3	123,6	166,6	46	M12 x 70	1.700	14	9289046
80 x 65	3 x 2½	88,9 x 76,1	123,6	166,6	46	M12 x 70	2.150	14	9289047
100 x 65	4 x 2½	114,3 x 76,1	151,2	200,0	50	M12 x 75	2.700	8	9289053
100 x 80	4 x 3	114,3 x 88,9	151,2	200,0	50	M12 x 75	2.380	8	9289054
125 x 100	5 x 4	139,7 x 114,3	167,0	230,0	52	M16 x 85	3.600	5	9289057