



Bend 11 1/4°

Bruksområde

Deler for rillede rørender er spesialkonstruert for fleksible installasjoner hvor videre eller annen preparering er unødvendig på anleggstedet. Alle deler har ferdig behandlet rille, gjort for enkel og fleksibel installering. Trykkfall er redusert til et minimum pga innvendig glatt overflate, og maksimum innvendig diameter.

Materiale

Støpejern iht ASTM A536 og ISO 1083, galvanisert ca.50µm

Godkjennelse

Sprinklergodkjent iht FM 1920 og UL 213

Teknisk data

Maks tillatt arbeidstrykk: 21 bar

Testtrykk på fabrikk: 84 bar

Rilledimensjon i henhold til AWWA C-606



Nom.dia [DN]	Nom.dia ["]	Utv.dia [mm]	L [mm]	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
32	1¼	42,4	35	0.200	48	9288222
40	1½	48,3	35	0.300	40	9288223
50	2	60,3	35	0.400	51	9288224
65	2½	76,1	38	0.720	30	9288225
80	3	88,9	38	0.850	18	9288226
100	4	114,3	45	1.250	16	9288227
125	5	139,7	51	1.820	10	9288228
150	6	168,6	51	2.680	6	9288229
200	8	219,1	51	3.800	1	9288231

