




Med innvendig gjenge på avstikker



Med rille på avstikker



Reduksjons T-rør

Bruksområde

Deler for rillede rørender er spesialkonstruert for fleksible installasjoner hvor videre eller annen preparering er unødvendig på anleggstedet. Alle deler har ferdig behandlet rille, gjort for enkel og fleksibel installering.

Trykkfall er redusert til et minimum pga innvendig glatt overflate, og maksimum innvendig diameter.

Materiale

Støpejern iht ASTM A536 og ISO 1083, galvanisert ca.50µm

Godkjennelse

Sprinklergodkjent iht FM 1920 og UL 213

Teknisk data

Maks tillatt arbeidstrykk: 21 bar

Testtrykk på fabrikk: 84 bar

Rilledimensjon i henhold til AWWA C-606

Med innvendig gjenge på avstikker

Nom.dia [DN]	Nom.dia ["]	Utv.dia [mm x "]	L [mm]	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
65 x 50	2½ x 2	76,1 x 2	76	1.330	12	9288251

Med rille på avstikker

Nom.dia [DN]	Nom.dia ["]	Utv.dia [mm]	L [mm]	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
50 x 32	2 x 1¼	60,3 x 42,4	70	1.000	17	9288255
50 x 40	2 x 1½	60,3 x 48,3	70	1.000	17	9288256
65 x 50	2½ x 2	76,1 x 60,3	76	1.400	12	9288257
80 x 50	3 x 2	88,9 x 60,3	86	1.750	7	9288258
80 x 65	3 x 2½	88,9 x 76,1	86	1.750	7	9288259
100 x 65	4 x 2½	114,3 x 76,1	102	2.650	5	9288262
100 x 80	4 x 3	114,3 x 88,9	102	2.680	5	9288263
125 x 100	5 x 4	139,7 x 114,3	121	4.500	2	9288266
150 x 65	6 x 2½	168,3 x 76,1	140	5.760	2	9288268
150 x 80	6 x 3	168,3 x 88,9	140	6.200	2	9288269
150 x 100	6 x 4	168,3 x 114,3	140	6.200	2	9288271
200 x 100	8 x 4	219,1 x 114,3	174	12.420	1	9288272
200 x 125	8 x 5	219,1 x 139,7	174	12.500	1	9288273
200 x 150	8 x 6	219,1 x 168,3	174	12.350	1	9288274