





AK F E-600





Konsoll AK F 100

Bruksområde
Konsoll for montering til Bjelkeprofil TP F 100, og til Bjelkekonsoll TKO F 100,
eller som en tverrbjelke med påmontert respektive anslutningsdel.
Verson "E" montert nederst på en hengende Bjelkekonsoll TKO F 100, gir et rent hjørne.

Beskrivelse
Festeplate er sveiset til Bjelkeprofil TP F 100.
Leveres med Endebeskyttelse ADK F 100.

Materiale
Stål, kvalitet S235 JR, overflatebehandlet HCP [1)]

Godkjennelse
MPA godkjent [2)]

Montering
Monteres til Bjelke TP F 100 med Formlock skruen FLS F

Tekniske data

Type	L [mm]	Festeplaten [mm]	Hullbilde	Runde hull A
AK F 100-400	400	210 x 100 x 8	M10	M12
AK F 100-800	800	210 x 100 x 8	M10	M12
AK F 100-1200	1200	210 x 100 x 8	M10	M12
AK F 100-E-600	600	185 x 100 x 8	M10	-
AK F 100-80-400	400	190 x 100 x 8	M10	M12
AK F 100-80-800	800	190 x 100 x 8	M10	M12
AK F 100-80-E-600	600	170 x 100 x 8	M10	-

Type	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr	
AK F 100-400	5.700	1	3446903	*
AK F 100-800	10.100	1	3446904	*
AK F 100-1200	14.700	1	3446905	*
AK F 100-E-600	7.800	1	3446906	*
AK F 100-80 - 400	3.600	1	3446907	*
AK F 100-80 - 800	6.000	1	3446908	*
AK F 100-80-E - 600	4.700	1	3446909	*

* Bestillingsvare

1) High Corrosion Protection. Tilsvarer varmforsinket NS-EN 1461, eller bedre.
2) Materials Testing Institute, University of Stuttgart. (MPA Stuttgart, Otto-Graf-Institut (FMPA)