



Endefeste WBD F 100

Bruksområde

Endefeste WBD F 100 er ideell når man skal lage en bærende konstruksjon som skal forankres til vegg eller gulv, eller når man skal lage tverrbjelke med Bjelke F 100. I tillegg til direkte forankring til bygningsdelen, ulike festeplater muliggjør direkte anslutning til bjelker med ulike flensebredder.

Ved konstruksjon av andre tverrbjelkekonstruksjoner anbefales bruk av versjon WBD F 100-T. Den åttekantede anslutningen hindrer konflikt mellom skruer og festeplater.

Beskrivelse

Festeplate sveiset til firkant F 100, resp. åttekant F 100.

Materiale

Stål, HCP ¹⁾

Montering

Avhengig av situasjonen, men ulike alternativer anbefales:

- Festes til bygningsdeler med 4 stk M12, respektive M16 ekspansjonsbolter, eller annet festeelement med tilsvarende uttrekksverdier.
- Som en friksjonsforbindelse til andre stålbjelker med flens (flensebredde 80 -300 mm) med Montasjesett P2, P3 eller respektive bjelkeklammer.
- Som en integrert del til Simotec system 100 eller system 120 med Laskeplate FV100/120.

Bjelkeprofil TP F 100 monteres på Endefeste WBD F 100 med 4 stk skruer Formlock FLS F, der 2 stk skrues inn på en side og 2 stk skrues inn på motsatt side.

Tekniske data

Type	For flensebredde [mm]	Festeplaten [mm]	Hullbilde	H [mm]
WBD F 100-80/120	80 - 120	220 x 220 x 12	M12	232
WBD F 100-121/160	121 - 160	320 x 260 x 12	M12	232
WBD F 100-161/200	161 - 200	320 x 310 x 12	M16	232
WBD F 100-201/300	201 - 300	420 x 220 x 12	M16	232
WBD F 100-T	80 - 120	220 x 220 x 12	M12	192

Type	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
WBD F 100-80/120	6.100	1	3446931 *
WBD F 100-121/160	9.700	1	3446932 *
WBD F 100-161/200	11.200	1	3446934 *
WBD F 100-201/300	10.300	1	3446935 *
WBD F 100-T	5.300	1	3446936 *

* Bestillingsvare

1) High Corrosion Protection. Tilsvare varmforsinket NS-EN 1461, eller bedre.



