



Endefeste WBD F 100/160

Bruksområde

Endefeste WBD F 100 er ideell når man skal lage en bærende konstruksjon som skal forankres til vegg eller gulv, eller når man skal lage tverrbjelke med Bjelke F 100. I tillegg til direkte forankring til bygningsdelen, ulike festeplater muliggjør direkte anslutning til bjelker med ulike flensebredder.

Beskrivelse

Festeplate sveiset til firkant F 100/160.

Materiale




Stål, HCP ¹⁾

Montering

Avhengig av situasjon, men ulike alternativer anbefales:

- Festes til bygningsdeler med 4 stk M12, respektive M16 ekspansjonsbolter, eller annet festeelement med tilsvarende uttrekksverdier.
- Som en friksjonsforbindelse til andre stålbjelker med flens (flensebredde 80 - 300 mm) med Montasjesett P2, P3 eller respektive bjelkeklammer.
- Som en integrert del til Simotec system 100 eller system 120 med Laskeplate FV 100/120.

Bjelkeprofil TP F 100/160 monteres på Endefeste WBD F 100/160 med 8 stk skruer Formlock FLS F, der 4 stk skrues inn på en side og 4 stk skrues inn på motsatt side.



Tekniske data

Type	For flensebredde [mm]	Festeplaten [mm]	Hullbilde	H [mm]
WBD F 100/160-121/160	121 - 160	320 x 260 x 12	M12	232
WBD F 100/160-161/200	161 - 200	320 x 310 x 12	M16	232
WBD F 100/160-201/300	201 - 300	420 x 220 x 12	M16	232

Type	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
WBD F100/160-121/160	10.530	1	3446937 *
WBD F100/160-161/200	11.950	1	3446938 *
WBD F100/160-201/300	11.140	1	3446941 *

* Bestillingsvare

1) High Corrosion Protection. Tilsvare varmforsinket NS-EN 1461, eller bedre.