



Endefeste, leddet GE F 100

Bruksområde

Et leddet anslutningselement med en variabel vinkel α mellom 25° og 155°. Brukes primært som avstivningsstag i Framo systemet, både til vertikal og horisontal avstivning.

Materiale

Stål, HCP ¹⁾

Montering

Montasjeplaten festes til Bjelkeprofil TP F 100 med 4 stk skruer Formlock FLS F. Bjelkeprofil TP F 80 eller TP F 100 (avhengig av type Endefeste) tres inn på den åttekantede adapteren, og festes med 4 stk skruer Formlock FLS F. Tabellen under kan benyttes til å finne lengde på bjelke mellom 2 endefester.

Når ønsket vinkel er oppnådd, trekkes skruene til med 40 Nm.

Tekniske data

Type	H [mm]	L [mm]	B [mm]	Vinkel [°]
GE F 100 - 80	140	100	100	25° - 155°
GE F 100 - 100	180	100	100	25° - 155°
GE F 100 - 80 q	140	100	80	25° - 155°
GE F 100 - 100 q	180	100	100	25° - 155°

Lengde c på bjelke mellom 2 endefester:

	b [mm] 1000	b [mm] 1500	b [mm] 2000	b [mm] 2500	b [mm] 3000
α	c [mm]	c [mm]	c [mm]	c [mm]	c [mm]
25°	2155	3340	4525	5710	6890
30°	1810	2810	3810	4810	5810
35°	1565	2435	3305	4180	5050
40°	1380	2160	2940	3720	4495
45°	1245	1955	2660	3370	4075
50°	1145	1800	2450	3100	3755
55°	1060	1670	2285	2895	3505
60°	1000	1580	2155	2730	3310
65°	950	1500	2055	2605	3155

a = vertikal lengde senterlinje Endefeste til underkant bjelkeprofil

b = horisontal lengde fra senterlinje Endefeste til innkant bjelkeprofil

c = lengde på bjelke mellom 2 endefester

α = vinkel på den vertikale avstivningen

Type	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
GE F 100 - 80	2.300	1	3446942 *
GE F 100 - 100	3.000	1	3446943 *
GE F 100 - 80 q	3.400	1	3446944 *
GE F 100 - 100 q	4.100	1	3446945 *

* Bestillingsvare

1) High Corrosion Protection. Tilsvare varmforsinket NS-EN 1461, eller bedre.



