



Endefeste, leddet GE F - ST F 100

Bruksområde

Et leddet anslutningselement med en variabel vinkel α mellom 25° og 155°. Brukes primært som avstivningsstag i Framo systemet, både til vertikal og horisontal avstivning.

Beskrivelse

Endefeste GE F - ST F 100 og fotplate er formontert.

Materiale

Stål, HCP ¹⁾

Montering

Festes til bygningsdeler med 4 stk M12 ekspansjonsbolter, eller annet festeelement med tilsvarende uttrekksverdier. Til andre stålbjelker med flens benyttes Montasjesett P2. Bjelkeprofil TP F 100 tres på den åttekantede adapteren, og festes med 4 stk skruer Formlock FLS F. Tabellen under kan benyttes til å finne lengden på denne bjelkeprofilen. Når ønsket vinkel er oppnådd, trekkes skruene til med 40 Nm. Ved å løsne skrueforbindelsen mellom Endefeste og Forplaten, kan Endefeste vris 90°.



Tekniske data

Type	H [mm]	L [mm]	B [mm]	Vinkel [°]
GE F 80/120 - 100	180	220	220	25° - 155°
GE F 121/160 - 100 - 1	180	320	260	25° - 155°
GE F 161/200 - 100 - 1	180	320	310	25° - 155°
GE F 201/300 - 100 - 1	180	220	420	25° - 155°

Lengde c på bjelke mellom 2 endefester:

	b [mm] 1000	b [mm] 1500	b [mm] 2000	b [mm] 2500	b [mm] 3000
α	c [mm]	c [mm]	c [mm]	c [mm]	c [mm]
25°	2130	3313	4496	5679	6862
30°	1784	2784	3784	4784	5784
35°	1542	2413	3285	4157	5028
40°	1364	2142	2920	3698	4476
45°	1230	1938	2645	3352	4059
50°	1128	1780	2430	3086	3738
55°	1048	1658	2268	2879	3489
60°	985	1563	2140	2717	3295
65°	937	1488	2040	2592	3143

a = vertikal lengde senterlinje Endefeste til underkant bjelkeprofil

b = horisontal lengde fra senterlinje Endefeste til innkant bjelkeprofil

c = lengde på bjelke mellom 2 endefester

α = vinkel på den vertikale avstivningen

Type	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
GE F 80/120 - 100	6.900	1	3446946 *
GE F 121/160 - 100 - 1	10.500	1	3446947 *
GE F 161/200 - 100 - 1	11.900	1	3446948 *
GE F 201/300 - 100 - 1	11.100	1	3446951 *

* Bestillingsvare

1) High Corrosion Protection. Tilsvare varmforsinket NS-EN 1461, eller bedre.



