



Sveiseadapter ASA F 100 GPL

Bruksområde

Et element som kan sveises til montasjeplater eller andre sveisbare flater. Sammen med Bjelkekonsoll TKO, Konsoll AK eller Bjelkeprofil TP F 100, gjør Sveiseadapter ASA det mulig å lage ulike løsninger som tverrbjelker, konsollfunksjoner el.

Beskrivelse

Festeplaten 100 påsveiset det firkantede adapter.

Materiale

Stål, HCP ¹⁾

Montering

Sett adaptere på flaten det skal sveises til, og sveis det fast. Den sveisbare HCP overflaten krever etterbehandling for å opprettholde korrosjonsbeskyttelsen, kun på og rundt selve sveisen f.eks. med sinkspray el. Innfesting av Bjelkeprofil TP F 100 til Adapter ASA gjøres med 4 stk skruer Formlock FLS F. Bjelkeprofil TP F 100/160 festes til Adapter ASA med 8 stk skruer Formlock FLS F.

Tekniske data

Type	Adapter dim. H [mm]	Festeplaten [mm]
ASA F 100 GPL 4kt	240	120 x 120 x 20
ASA F 100/160 GPL 4kt	240	180 x 120 x 20

Type	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
ASA F 100 GPL 4kt	4.400	1	3446954 *
ASA F 100/160 GPL 4kt	6.500	1	3446955 *

* Bestillingsvare

1) High Corrosion Protection. Tilsvare varmforsinket NS-EN 1461, eller bedre.



