



Flensepakning i stålarmert EPDM

Bruksområde

Flensepakning i stålarmert EPDM er godt egnet for bruk i:

- ◊ Drikkevann
- ◊ Vannbehandling (VA)
- ◊ Næringsmiddelindustri
- ◊ UV og ozon applikasjoner
- ◊ Øvrige applikasjoner hvor EPDM er akseptabelt

Beskrivelse

Klinger stålarmert EPDM flensepakning er laget av EPDM gummi som er vulkanisert fast på et stålinnlegg. EPDM benyttes blant annet til applikasjoner med ozon og har god aldringsbestandighet.

Kan ikke benyttes mot hydrokarboner og oljer.

Eksempel

Godkjent i henhold til DVGW-270 og Elastomer guideline

Teknisk data

Temperaturområde: - 34°C til + 120 °C

Nom.Dia. [DN]	Utv.Dia. [mm]	Ø [mm]	PN	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
50	60,3	61/107	10/40	0.070	1	9508533
65	76,1	77/127	10/40	0.100	1	9508534
80	88,9	89/142	10/40	0.140	1	9508535
100	114,3	115/162	10/16	0.170	1	9508536
125	139,7	141/192	10/16	0.220	1	9508537
150	168,3	169/218	10/16	0.260	1	9508538
200	219,1	220/273	10/16	0.380	1	9508539