



ProClamp Snap 60°

Bruksområde

Skruklammer med anslutningsmutter M 8/M10, for innvendig montering rør.

Anslutningsmutterens plassering på klammeret gjør at klammeret er spesielt egnet for montering av rør i hjørner. Spesielt egnet for klamring av stående rør i innvendige vegger.

Materiale

Klammer: Stål DC01 iht EN 10130, elektroforsinket 12µm

Fjærdetaljen: Fjærstål

Montering

Etter å ha presset klammeret sammen, påse at hode på klammerskruen har kommet over og bak de opphøyde leppene. Trekk deretter til klammerskruen. Maks tiltrekkingsmoment er 2 Nm.

Teknisk data

Konstruert i henhold til DIN 4109.

Dimensjonsområde [mm]	Arbeidslast Uttrekk (liggende rør) [kN]	Skjærlast Uttrekk (stående rør) [kN]
74 - 80	0,8	0,9
108 - 114	1,1	0,7

Sikkerhetsfaktor mot brudd: n = 3

Lydabsorberende innlegg

Gummiprofil: SBR/EPDM, sort ihht. ISO 1629

Hardhet: 45 ± 5° Shore

Temperaturområde: -50°C opp til +110°C

Lydabsorbering: 17dB (A)

Brannmotstand: Materialklasse B2 (DIN 4102), ikke dryppende.

Bestandighet: Værbestandig og motstandsdyktig mot aldring og ozon (testet i henhold til DIN 53508 og DIN 53509).

Nom.Dia [DN]	Dim.Omr. [mm]	Ansl. [mm]	Skrubits [PZ]	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
21/2"	74 - 80	M8/M10	PZ 2	0.108	50	3446577
4"	108 - 114	M8/M10	PZ 2	0.199	25	3446579