



Glidesko LD-HV

Bruksområde

Glidesko med dobbel fot type LD-HV benyttes bl.a. i industrielle rørsystemer, og er høydejusterbare trinnvis med 2,5 mm. Når montert på stålbjelke, kreves det minimum 80 mm bredde på bjelken.

Beskrivelse

Leveres komplett med klammer.
Fra DN300 er klammetet rotert 45° (se figur nederst).

Montering

For å sikre at begge glideskoene har lik lastfordeling må høydejusteringen være justert til lik høyde på begge sider.

Teknisk data

Type	H (levert) [mm]	H (justerbar) [mm]	B DN200-300 [mm]	B DN350-600 [mm]
LD - HV 90	90	88,5.....113,5	285	325
LD - HV 150	150	116,0.....168,5	285	325
LD - HV 200	200	171,0.....223,5	285	325

Tiltrekkingsmoment:

Klammerskruer	Tiltr. Moment [Nm]	Høydejustering	Tiltr. Moment [Nm]
DN 200	50	Justeringsskruer	80
DN250 - 600	60	Justeringsskruer	80

Dimensjoner:

Fotplate: L = 250 mm
Glideplate: L = 256 mm

Materiale

Glidesko: Stål, HCP¹⁾
Skruer og muttere: Stål, HCP¹⁾
Glideplate: Polyamid 6.0, glassfiberforsterket, sort
Temperaturområde glideplate: -20°C til +130°C
Temperaturområde medie tf: -20°C til 300°C (hvis tf>270°C, fjern glideplaten)

MERK:HV 200 - minimumsantall og leveringstid på forespørsel.

Type	Dim [mm]	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr	
LD - HV 90 DN200	215-221	11.900	1	3441496	*
LD - HV 90 DN250	266-273	14.500	1	3441497	*
LD - HV 90 DN300	317-324	15.700	1	3441498	*
LD - HV 90 DN350	349-356	16.600	1	3441499	*
LD - HV 90 DN400	397-407	19.000	1	3441501	*
LD - HV 90 DN500	498-508	22.400	1	3441502	*
LD - HV 90 DN600	600-610	25.100	1	3441503	*
LD - HV 150 DN200	215-221	13.200	1	3441504	*
LD - HV 150 DN250	266-273	15.900	1	3441505	*
LD - HV 150 DN300	317-324	17.000	1	3441506	*
LD - HV 150 DN350	349-356	18.100	1	3441507	*
LD - HV 150 DN400	397-407	20.400	1	3441508	*
LD - HV 150 DN500	498-508	24.100	1	3441509	*
LD - HV 150 DN600	600-610	26.400	1	3441511	*
LD - HV 200 DN200	215-221	14.300	1	3441512	*
LD - HV 200 DN250	266-273	16.900	1	3441513	*
LD - HV 200 DN300	317-324	18.000	1	3441514	*
LD - HV 200 DN350	349-356	19.000	1	3441515	*
LD - HV 200 DN400	397-407	21.400	1	3441516	*
LD - HV 200 DN500	498-508	24.800	1	3441517	*
LD - HV 200 DN600	600-610	27.500	1	3441518	*

* Bestillingsvare

1)High Corrosion Protection. Tilsvare varmforsinket NS-EN 1461, eller bedre.



