




Opp til DN 80



DN 100 og større



Glidesko LC-HV

Bruksområde

Glidesko type LC-HV benyttes bl.a. i industrielle rørsystemer, og er høydejusterbare trinnvis med 2,5 mm.

Når montert på stålbjelke, kreves det minimum 80 mm bredde på bjelken.

Beskrivelse

Leveres komplett med klammer.

Teknisk data

Type	H (levert) [mm]	H (justerbar) [mm]
LC - HV 90	90	88,5.....113,5
LC - HV 150	150	116,0.....168,5
LC - HV 200	200	171,0.....223,5

Tiltrekkingsmoment:

Klammerskruer	Tiltr. Moment [Nm]	Høydejustering	Tiltr. Moment [Nm]
DN 15 - 40	40	Justeringskruer	80
DN 50 - 200	50	Justeringskruer	80
DN 250 - 300	60	Justeringskruer	80

Dimensjoner:

Fotplate:

L = 250 mm x B = 100 mm

Glideplate:

L = 256 mm x B = 105 mm

Materiale

Glidesko:

Stål, HCP¹⁾

Skruer og muttere:

Stål, HCP¹⁾

Glideplate:

Polyamid 6,0, glassfiberforsterket, sort

Temperaturområde glideplate:

-20°C til +130°C

Temperaturområde medie tf:

-20°C til +300°C (hvis tf>270°C, fjern glideplate)

MERK: HV 200 - minimumsantall og leveringstid på forespørsel.

Type	Dim [mm]	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr	
LC - HV 90 DN15	18-22	3.500	1	3441449	*
LC - HV 90 DN20	23-27	3.500	1	3441451	*
LC - HV 90 DN25	30-34	3.600	1	3441452	*
LC - HV 90 DN32	40-44	3.700	1	3441453	*
LC - HV 90 DN40	45-49	3.700	1	3441454	*
LC - HV 90 DN50	57-61	4.100	1	3441455	*
LC - HV 90 DN65	72-77	4.300	1	3441456	*
LC - HV 90 DN80	84-89	4.400	1	3441457	*
LC - HV 90 DN100	109-115	5.100	1	3441458	*
LC - HV 90 DN125	134-140	5.400	1	3441459	*
LC - HV 90 DN150	163-169	7.100	1	3441461	*
LC - HV 90 DN200	215-221	8.300	1	3441462	*
LC - HV 90 DN250	266-273	11.100	1	3441463	*
LC - HV 90 DN300	317-324	12.000	1	3441464	*
LC - HV 150 DN15	18-22	4.000	1	3441465	*
LC - HV 150 DN20	23-27	4.000	1	3441466	*
LC - HV 150 DN25	30-34	4.000	1	3441467	*
LC - HV 150 DN32	40-44	4.100	1	3441468	*
LC - HV 150 DN40	45-49	4.200	1	3441469	*
LC - HV 150 DN50	57-61	4.600	1	3441471	*
LC - HV 150 DN65	72-77	4.800	1	3441472	*
LC - HV 150 DN80	84-89	4.900	1	3441473	*
LC - HV 150 DN100	109-115	5.500	1	3441474	*
LC - HV 150 DN125	134-140	5.800	1	3441475	*
LC - HV 150 DN150	163-169	7.800	1	3441476	*
LC - HV 150 DN200	215-221	8.800	1	3441477	*
LC - HV 150 DN250	266-273	11.600	1	3441478	*
LC - HV 150 DN300	317-324	12.600	1	3441479	*



Type	Dim [mm]	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr	
LC - HV 200 DN15	18-22	4.500	1	3441481	*
LC - HV 200 DN20	23-27	4.600	1	3441482	*
LC - HV 200 DN25	30-34	4.500	1	3441483	*
LC - HV 200 DN32	40-44	4.900	1	3441484	*
LC - HV 200 DN40	45-49	4.900	1	3441485	*
LC - HV 200 DN50	57-61	5.200	1	3441486	*
LC - HV 200 DN65	72-77	5.300	1	3441487	*
LC - HV 200 DN80	84-89	5.400	1	3441488	*
LC - HV 200 DN100	109-115	6.100	1	3441489	*
LC - HV 200 DN125	134-140	6.200	1	3441491	*
LC - HV 200 DN150	163-169	8.400	1	3441492	*
LC - HV 200 DN200	215-221	9.500	1	3441493	*
LC - HV 200 DN250	266-273	12.000	1	3441494	*
LC - HV 200 DN300	317-324	13.000	1	3441495	*

* Bestillingsvare

1) High Corrosion Protection. Tilsvare varmforsinket NS-EN 1461, eller bedre.