



Avsugsdeksel Exact PRO Rørkuttessystem



Exact PRO Rørkuttessystem

Bruksområde

Pro serien til Exact for kutting av rør fra diameter Ø 40 mm opp til og med Ø 360 mm. Egnet til å kutte alle typer materialer som jern, stål, kobber, støpejern, rustfritt/syrefast, aluminium, plast etc.

Exact PipeCut PRO kan kutte stålrør med veggtykkelse opp til 20 mm og plastrør med veggtykkelse opp til 50 mm.

Beskrivelse

PRO sagene leveres med en meget sterk motor på 2500 W, og funksjoner som omfatter to hastighetsvalg, konstant dreiemoment, myk start, automatisk overbelastningvern. De leveres også med laserindikator for presis kutting.

PRO sagene har indikatorlys, grønn, gul og rød.

♦ Grønn betyr at du kan bruke sagen som normalt (go ahead).

♦ Gul betyr at du bør lette litt på belastningen på sagen, det er også mulig du har slitt blad (warning).

♦ Rød betyr at sagen må få gå fritt uten belastning til det grønne lyset tennes (run the motor until green light is on).

Leveransen består av Pro sag, TCT 165 blad, skulderveske, rørstøtter enkel x 2 og dobbel x 1, unbrakonøkler 5mm og 2 mm, bruksanvisning og DVD.

Avsugsdeksel for PRO sagene bestilles på eget varenummer.

Hastighetsvalg 1 benyttes ved kutting av rustfritt/syrefast rør.

Hastighetsvalg 2 benyttes for øvrige materialer.

1 stk TCT blad inkludert

Type	Effekt [W]	Strøm [A]	Spenning [V]	Omdr. o/min	Bladdia. [mm]	Veggtykk. Stål [mm]	Veggtykk. Plast [mm]
PipeCut 280 PRO	2500	15	230	1900-2850	140/165/180/190	20	35 / 45*
PipeCut 360 PRO	2500	15	230	1900-2850	140/165/180/190	20	39 / 50*
PipeCut 460 PRO	2500	15	230	1900-2900	165/180/190	20	50

* Må benytte blad 190 mm