



Opp til DN 80



DN 100 og større



Glidesko med iso-skål LK-HV

Bruksområde

Glidesko type LK-HV benyttes for å forhindre kondens på rør oppheng som bærer kjøle- og kulderør bl.a. i industrielle rørsystemer, og er høydejusterbare trinnvis med 2,5 mm. Når montert på stålbjelke, kreves det minimum 80 mm bredde på bjelken.

Beskrivelse

Leveres komplett med klammer.

Teknisk data

Type	H (levert) [mm]	H (justerbar) [mm]
DN 25 - 50	150	137,5....167,5
DN 65 - 80	150	147,5....177,5
DN 100 - 250	150	150,0....180,0
DN 300	150	150,0....160,0

Tiltrekkingsmoment:

Klammerskruer	Tiltr. Moment [Nm]	Høydejustering	Tiltr. Moment [Nm]
DN 25 - 80	50	Justeringskruser	80
DN 100 - 300	60	Justeringskruser	80

Isolasjonstykkelse:

Dim [DN]	Tykkelse isolasjon [mm]
DN 25 - 50	50
DN 65 - 250	60
DN 300	80

Dimensjoner:

Fotplate: L = 250 mm x B = 100 mm

Slideplate: L = 256 mm x B = 105 mm

Materiale

Glidesko:	Stål, HCP ¹⁾
Skruer og muttere:	Stål, HCP ¹⁾
Slideplate:	Polyamid 6.0, glassfiberforsterket, sort
Isolasjonsmateriale:	Polyuretan (PUR) Spesifikk vekt 200 kg/m ³
Vektfordelingsplate:	Aluminium (på forespørsel: stål, galvanisert, rustfritt stål)
Temperaturområde:	-30°C til +120°C

Type	Dim [mm]	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
LK - HV 150 DN 25	33,7	4.100	1	3441519 *
LK - HV 150 DN 32	42,4	4.200	1	3441521 *
LK - HV 150 DN 40	48,3	4.300	1	3441522 *
LK - HV 150 DN 50	60,3	4.400	1	3441523 *
LK - HV 150 DN 65	76,1	6.200	1	3441524 *
LK - HV 150 DN 80	88,9	6.600	1	3441525 *
LK - HV 150 DN 100	114,3	12.000	1	3441526 *
LK - HV 150 DN 125	139,7	13.900	1	3441527 *
LK - HV 150 DN 150	168,3	14.500	1	3441528 *
LK - HV 150 DN 200	219,1	16.600	1	3441529 *
LK - HV 150 DN 250	273,0	18.600	1	3441531 *
LK - HV 150 DN 300	323,9	24.200	1	3441532 *

* Bestillingsvare

