



Sprinklerslanger fleksibel

Bruksområde

En fleksibel forbindelse mellom rør og sprinklerhode.

Beskrivelse

En helsveiset fleksibel sprinklerslange, og har derfor ingen lekkasjepunkter. Sprinklerslangen er i rustfritt materiale og er FM godkjent. Slangen leveres komplett med endefester, firkantør og midtfeste.

Minimum bøyeradius: 203 mm (FM)

Godkjennelse

FM godkjent

L [mm]	Maks ant. 90° bend [stk]	Tilsv.Lengde 1"Sch40 rør [meter]
700	1	8,0
1000	2	10,9
1200	3	13,0
1500	4	17,9

Sprinklerslange rett

L [mm]	Ansl.Nippel [Dim]	Ansl.Spr.Hode [Dim]	K Faktor	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
700	1"	1/2"	5,6 (80)	1.361	20	9251811
1000	1"	1/2"	5,6 (80)	1.527	20	9251812
1200	1"	1/2"	5,6 (80)	1.766	20	9251813
1500	1"	1/2"	5,6 (80)	2.016	10	9251814

Sprinklerslange 90°

L [mm]	Høyde bend [mm]	Ansl.Nippel [Dim]	Ansl.Spr.Hode [Dim]	K Faktor	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
700	150	1"	1/2"	5,6 (80)	1.461	10	9251815
1000	150	1"	1/2"	5,6 (80)	1.611	20	9251816
1200	150	1"	1/2"	5,6 (80)	1.866	20	9251817
1500	150	1"	1/2"	5,6 (80)	2.116	10	9251818

Tilbehør

Sprinklerslange 90°

Type	Dim. [mm]	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
Firkant rør	635	0.240	20	9252043 *
Firkant rør	1270	0.000	0	9999222 *
Senterbrakett (6 kant)		0.000	0	9999219 *
Senterbrakett (rund)		0.000	0	9999218 *
T-bar brakett 1 gml		0.000	0	9999220 *
T-bar brakett 2		0.000	0	9999221 *

* Bestillingsvare

