



Ratio S

Bruksområde

Ratio S, er et to-delt klammer levert med anslutningsmutter med inn/utvendig gjenge. Konstruert for vegg, gulv og takinstallasjoner. Med fastlåst foring, som forhindrer utilsikket tap av foring og muliggjør enkel sving og glidning av røret under montering.

Materiale

Klammer: Stål DC01 iht EN 10130, elektroforstet 12µm
Fjærdetaljen: Fjærstål

Montering

Etter å ha presset klammeret sammen, påse at hodet på klammerskruen er over og bak de opphøyde leppene. Trekk deretter til klammerskruen. Klammeret har sneppanordning på den ene siden.

Maks tiltrekkingmoment 3 Nm fra 116-170 mm

Teknisk data

Konstruert i henhold til DIN 4109.

Dimensjonsområde [mm]	NV [mm]	Arbeidslast (uttrekk)
116 - 170	13	2,2 kN

Gummiprofil: SBR/EPDM, sort

Lydabsorbering: 17 dB (A)

Bestandighet: Værbestandig og motstandsdyktig mot aldring og ozon (Testet i henhold til DIN 53508 og DIN 53509).

Nom.dia. [DN]	Dim.omr. [mm]	Ansl. [mm]	Materiale b x t [mm]	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
	116 - 125	M8/M10/M/16	30 x 2.0	0.360	25	3440773 *
	127 - 135	M8/M10/M/16	30 x 2.0	0.380	25	3440776 *
5"	140 - 146	M8/M10/M/16	30 x 2.0	0.400	25	3440774 *
6"	159 - 170	M8/M10/M/16	30 x 2.0	0.460	25	3440775 *

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager