



Bunnledningsklammer

Bunnledningsklammer

Bruksområde

Avløpsrør som skal ligge i grunnen skal tilpasses grunnforholdene å festes til byggets dekke der det er usikre grunnforhold, og fare for at grunnen siger / synker. Oppheng skal være laget av syrefast stål.

Beskrivelse

Bunnledningsklammer er et bredt klammer i syrefast stål.

Klammeret har 3 hull Ø8 mm til feste av sekskantskrue, bolt og Pendel.

Det brukes 2 pendler pr klammer ved oppstikk (ytte hull), og midtre hull ved øvrig klamring.

Materiale

Klammer: Syrefast EN 1.4404

Sekskant skrue/mutter: Syrefast, A4

Merk

Sekskant skrue M 8 x 30 og mutter M 8, bestilles separat.

Teknisk data

Fyllingsmaterialer:

Tung fylling (Pukk/jord/stein) 1600 kg/m³

Lett fylling (Leca/isopor) 500 kg/m³

Rørdim [mm]	Maks fyllingshøyde: [cm]	Opphengsavstand tung fylling (cm)	Opphengsavstand lett fylling (cm)
75	50	35	80
	100	20	40
	150	15	30
110	50	50	100
	100	29	50
	150	20	40
160	50	67	100
	100	40	67
	150	25	50
200	50	100	100
	100	50	100
	150	35	67
315	50	100	100
	100	50	100
	150	35	67
400	50	100	100
	100	50	100
	150	35	67

Det skal alltid klammres inntil en muffe. I henhold til Normalreglementet for sanitæranlegg skal klammeravstanden være ca 10 ganger rørdiameteren, og skal forøverig tilpasses røret, materialtype og dimensjon

Dim. [mm]	Type	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
75	Bunnledningsklammer	0.228	1	3440844
110	Bunnledningsklammer	0.386	1	3440845
160	Bunnledningsklammer	0.445	1	3440847
200	Bunnledningsklammer	0.850	1	3440848
250	Bunnledningsklammer	0.658	1	3440849
315	Bunnledningsklammer	0.850	1	3440851
400	Bunnledningsklammer	1.000	1	3440852
500	Pendel	0.201	1	3440853
750	Pendel	0.301	1	3440854
1000	Pendel	0.383	1	3440855
1500	Pendel	0.603	1	3440856
2000	Pendel	0.805	1	3440857
M 8 x 30	Sekskantskrue	0.012	200	3423721
M8	Mutter	0.010	100	3424008
75-400	Holder for bunnledningsklammer	0.165	1	9811039

