



Kryss med rille malt

Bruksområde

Deler for rillede rørender er spesialkonstruert for fleksible installasjoner hvor videre eller annen preparering er unødvendig på anleggstedet. Alle deler har ferdig behandlet rille, gjort for enkel og fleksibel installering.

Trykkfall er redusert til et minimum pga innvendig glatt overflate, og maksimum innvendig diameter.

Kan brukes i varme/kjøleanlegg og tørr/våt sprinkleranlegg

Materiale

Støpejern iht ASTM A536 og ISO 1083

Godkjennelse

Sprinklergodkjent iht FM 1920 og UL 213

Teknisk data

Maks tillatt arbeidstrykk: 21 bar

Testtrykk på fabrikk: 84 bar

Rilledimensjon i henhold til AWWA C-606



Nom.dia [DN]	Nom.dia ["]	Utv.dia [mm]	L [mm]	Overflate	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
50	2	60,3	70	malt	1.200	17	9289276
65	2½	76,1	76	malt	1.900	11	9289277
80	3	88,9	86	malt	2.000	6	9289278
100	4	114,3	102	malt	3.550	3	9289279
125	5	139,7	121	malt	5.000	2	9289281
150	6	168,3	140	malt	7.350	1	9289282
200	8	219,1	174	malt	15.450	1	9289283

