

Dimensjon og vekt, gjenget stålrør NS-EN 10255, galvanisert og svart

Nom. dia. (DN)	Nom. Dia. ["]	Utv. dia. [mm]	Rørtykk. [mm]	Rørvekt [kg/m]	Vanninh. [L/m]	Rør + Vann [kg/m]	Klammeravstand uisolert rør [m]
10,0	1/4"	13,5	2,35	0,65	0,06	0,71	2,00
15,0	3/8"	17,2	2,35	0,86	0,12	0,98	2,25
20,0	1/2"	21,3	2,65	1,22	0,20	1,42	2,75
25,0	3/4"	26,9	2,65	1,58	0,37	1,95	3,00
32,0	1"	33,7	3,25	2,44	0,58	3,02	3,50
40,0	1 1/4"	42,4	3,25	3,14	1,01	4,15	3,75
50,0	1 1/2"	48,3	3,25	3,61	1,37	4,98	4,25
65,0	2"	60,3	3,65	5,10	2,21	7,31	4,75
80,0	2 1/2"	76,1	3,65	6,52	3,72	10,24	5,50
100,0	3"	88,9	4,05	8,47	5,13	13,60	6,00
125,0	4"	114,3	4,50	12,19	8,71	20,89	6,00
150,0	5"	139,7	4,85	16,13	13,27	29,40	6,00
150,0	6"	168,3	4,85	19,17	18,97	38,13	7,20