

Dimensjon og vekt, kobberør EN 1057

Utv.dia. [mm]	Rørtykk. [mm]	Rørvekt [kg/m]	Vanninh. [L/m]	Rør + Vann [kg/m]	Klammeravstand uisolert rør [m]
10,0	1,00	0,25	0,05	0,30	1,25
12,0	1,00	0,31	0,08	0,39	1,25
15,0	1,00	0,39	0,13	0,53	1,25
18,0	1,00	0,48	0,20	0,68	1,50
22,0	1,00	0,59	0,31	0,91	2,00
22,0	1,50	0,87	0,28	1,15	2,00
28,0	1,50	1,12	0,49	1,61	2,25
35,0	1,50	1,41	0,80	2,22	2,75
42,0	1,50	1,71	1,19	2,90	3,00
54,0	2,00	2,93	1,96	4,89	3,50
76,1	2,00	4,17	4,08	8,25	4,25
88,9	2,00	4,89	5,66	10,55	4,75
108,0	2,50	7,42	8,33	15,76	5,00
133,0	3,00	10,98	12,67	23,65	5,00
159,0	3,00	13,17	18,39	31,56	5,00
219,0	3,00	18,24	35,63	53,87	5,00
267,0	3,00	22,29	53,50	75,80	5,00