

Dimensjon og vekt, pre-isolerte ABS rør type +GF+Coolfit. Væsker med tetthet $<1 \text{ g/cm}^3$ og gasser

Utv. manteldia. ["]	Rørtykk. X t [mm]	Rørvekt [kg/m]	Vanninh. [L/m]	Rør + Vann [kg/m]	Klammeravst. [m]
90 x 2,9	16 x 1,5	1,18	0,14	1,32	1,55
90 x 2,9	20 x 1,7	1,21	0,22	1,43	1,55
90 x 2,9	25 x 1,9	1,24	0,36	1,60	1,55
90 x 2,9	32 x 2,2	1,29	0,61	1,90	1,55
110 x 3,0	40 x 2,7	1,76	0,95	2,71	1,65
110 x 3,0	50 x 3,3	1,89	1,49	3,38	1,65
125 x 3,1	63 x 4,3	2,48	2,34	4,82	1,75
140 x 3,1	75 x 4,9	3,17	3,36	6,53	1,90
160 x 3,6	90 x 6,0	4,11	4,80	8,91	2,05
180 x 3,6	110 x 7,2	5,22	7,21	12,43	2,20
225 x 4,4	140 x 9,1	8,16	11,69	19,85	2,55
250 x 4,9	160 x 10,5	10,34	15,22	25,56	2,75
280 x 5,5	200 x 11,8	13,42	24,50	37,92	3,05
315 x 6,2	225 x 14,8	17,97	30,05	48,02	3,30