

Anboringsklammer mini malt

Bruksområde

Konstruert for rask montering av rør eller sprinklerhoder direkte til røret i våte og tørre sprinkleranlegg. Kan benyttes på varme og kjøleanlegg.

Godkjennelse

Sprinklergodkjent iht FM 1920 og UL 213

Materiale

Pakning: EPDM iht ISO 6182

Bolt og mutter: Karbonstål, elektroforsinket iht. ASTM A183

Merk

Det er viktig at området rundt hullet er rengjort, og fritt for grader, spon, ujevnheter, olje og smuss for at pakningen skal tette. Minimum 25 mm rengjort område rundt hullet. Pakning skal ikke smøres.

Teknisk data

Temperaturområde: - 34°C til + 90°C

Test temperatur maks: 110°C

Maks tillatt arbeidstrykk: 21 bar

Testtrykk på fabrikk: 84 bar

Innvendig gjenge: BSPP - DIN ISO 228

Tiltrekkingsmoment: 35 - 45 NmNV mutter: 15 mm



Overflate	Rødmalt (RAL3000)
Materiale	Støpejern
Salgsenhet	STK

Bilde	Nummer	Navn	Vekt	Dimensjon	Antall i eske
	9289068	Anboringsklammer Mini innv. gjenget, PREM 42,4 x 1/2" (Ø30)	0.38 kg	42,4 x 1/2 mm	24
	9289069	Anboringsklammer Mini innv. gjenget, PREM 42,4 x 3/4" (Ø30)	0.4 kg	42,4 x 3/4 mm	20

Les mer om produktet her:

<https://www.kruge.no/product?number=M-10349>

Utskriftsdato: 19.07.2025

Bilde	Nummer	Navn	Vekt	Dimensjon	Antall i eske
	9289071	Anboringsklammer Mini innv. gjenget, PREM 42,4 x 1" (Ø30)	0.48 kg	42,4 x 1 mm	26
	9289072	Anboringsklammer Mini innv. gjenget, PREM 48,3 x 1/2" (Ø30)	0.41 kg	48,3 x 1/2 mm	20
	9289073	Anboringsklammer Mini innv. gjenget, PREM 48,3 x 3/4" (Ø30)	0.43 kg	48,3 x 3/4 mm	20
	9289074	Anboringsklammer Mini innv. gjenget, PREM 48,3 x 1" (Ø30)	0.48 kg	48,3 x 1 mm	20
	9289075	Anboringsklammer Mini innv. gjenget, PREM 60,3 x 1/2" (Ø30)	0.53 kg	60,3 x 1/2 mm	20
	9289076	Anboringsklammer Mini innv. gjenget, PREM 60,3 x 3/4" (Ø30)	0.56 kg	60,3 x 3/4 mm	20

Nom.dia. DN	Nom.dia	Utvendig Diameter	K	Ø	B	L	Boltdia	Hulldia
32 x 15	1 1/4 x 1/2"	42,4 x 1/2 mm	45	52 mm	65 mm	98 mm	M10 x 40	30 mm
32 x 20	1 1/4 x 3/4"	42,4 x 3/4 mm	45	52 mm	65 mm	98 mm	M10 x 40	30 mm
32 x 25	1 1/4 x 1"	42,4 x 1 mm	54	52 mm	65 mm	98 mm	M10 x 40	30 mm
40 x 15	1 1/2 x 1/2"	48,3 x 1/2 mm	48	57,5 mm	65 mm	105,6 mm	M10 x 40	30 mm
40 x 20	1 1/2 x 3/4"	48,3 x 3/4 mm	48	57,5 mm	65 mm	105,6 mm	M10 x 40	30 mm
40 x 25	1 1/2 x 1"	48,3 x 1 mm	57	57,5 mm	65 mm	105,6 mm	M10 x 40	30 mm
50 x 15	2 x 1/2"	60,3 x 1/2 mm	54	74 mm	65 mm	120 mm	M10 x 40	30 mm
50 x 20	2 x 3/4"	60,3 x 3/4 mm	54	74 mm	65 mm	120 mm	M10 x 40	30 mm



Les mer om produktet her:

<https://www.kruge.no/product?number=M-10349>

Utskriftsdato: 19.07.2025