

Bend 45° malt

Bruksområde

Deler for rillede rørender er spesialkonstruert for fleksible installasjoner hvor videre eller annen preparering er unødvendig på anleggstedet. Alle deler har ferdig behandlet rille, gjort for enkel og fleksibel installering. Trykkfall er redusert til et minimum pga innvendig glatt overflate, og maksimum innvendig diameter. Kan brukes i varme /kjøleanlegg og tørr/våt sprinkleranlegg

Godkjennelse

Sprinklergodkjent iht FM 1920 og UL 213

Teknisk data

Maks tillatt arbeidstrykk: 21 bar

Testtrykk på fabrikk: 84 bar

Rilledimensjon i henhold til AWWA C-606



Overflate	Rødmalt (RAL3000)
Materiale	Støpejern iht ASTM A536 og ISO 1083
Salgsenhet	STK


Bilde	Nummer	Navn	Vekt	Dimensjon	Antall i eske
	9289196	Bend 45°, PREM 33,7 mm	0.22 kg	33,7 mm	54
	9289197	Bend 45°, PREM 42,4 mm	0.3 kg	42,4 mm	30
	9289198	Bend 45°, PREM 48,3 mm	0.36 kg	48,3 mm	60
	9289199	Bend 45°, PREM 60,3 mm	0.6 kg	60,3 mm	32
	9289201	Bend 45°, PREM 76,1 mm	0.98 kg	76,1 mm	18
	9289202	Bend 45°, PREM 88,9 mm	1.2 kg	88,9 mm	10

Les mer om produktet her:

<https://www.kruge.no/product?number=M-10353>

Utskriftsdato: 18.07.2025

Bilde	Nummer	Navn	Vekt	Dimensjon	Antall i eske
	9289203	Bend 45°, PREM 114,3 mm	1.85 kg	114,3 mm	10
	9289204	Bend 45°, PREM 139,7 mm	3.1 kg	139,7 mm	4
	9289205	Bend 45°, PREM 168,3 mm	7.0 kg	168,3 mm	2
	9289206	Bend 45°, PREM 219,1 mm	9.13 kg	219,1 mm	1
	9289207	Bend 45°, PREM 273,0 mm	17.5 kg	273,0 mm	1
	9289208	Bend 45°, PREM 323,9 mm	33.0 kg	323,9 mm	1



Les mer om produktet her:

<https://www.kruge.no/product?number=M-10353>

Utskriftsdato: 18.07.2025