

Ekspansjonsbolt BZplus og type B elforsinket

Bruksområde

Ekspansjonsbolt type BZplus har en kraftig innfestning i sprukket og ikke sprukket betong C20/25–C50/60 BZplus har en fleksibel anker dybde og er godkjent i brankravet R15–R120. Ekspansjonsbolt type B: har en middels innfestning i sprukket og ikke sprukket betong C20/25. Ekspansjonsbolten er egnet til kraftig innendørs innfestning av metall og treverk konstruksjoner. BZplus er testet i brankravet R15–R120 og er godkjent i FM i M10–M16.



Godkjennelse

ETA godkjent. VdS godkjent (type BZplus). FM godkjent (type B).

Brannmotstand

R30 – R120

Materiale

Stål, elektrofor-sinket. Leveres med mutter og skive.

Montering

1. Bor hull i henhold til minimum bordybde. Se tabell 2. Fjern smuss fra borehullet. 3. Sett inn ekspansjonsbolten i hullet til innstikks dybden er nådd. 4. Trekk så til med tiltrekkingsmoment T inst. Se tabell.

Salgsenhet				STK
Bilde	NRF nummer	Vekt	Navn	Antall i eske
	3446724 null	0.0254 kg	Ekspansjonsbolt BZplus, elz M8-6/60 mm (10835)	100
	3446725 null	0.0269 kg	Ekspansjonsbolt BZplus, elz M8-11/65 mm	100
	3446728 null	0.0314 kg	Ekspansjonsbolt BZplus, elz M8-15-26/80 mm (10837)	100
	3446731 null	0.036 kg	Ekspansjonsbolt BZplus, elz M8-30-41/95 mm (10838)	100
	3446732 null	0.046 kg	Ekspansjonsbolt B, elz M10-10/60 mm	50
	3446734 null	0.057 kg	utg-Ekspansjonsbolt B, elz M10-10-16/85 mm	50

Les mer om produktet her:

<https://www.kruger.no/product?number=M-10247>

Utskriftsdato: 10.09.2025

<https://www.kruge.no/product?number=M-10247>

www.kruge.no