

Speedway® SW5, T-kobling, PreGalv

T-avgrening har en hovedbredde (Wm) og en grenbredde (Wb). På denne T-koblingen er hovedbredden og grenbredden lik. Standardbredder på 150 mm, 300 mm, 450 mm, 600 mm, 750 mm og 900 mm. Andre bredder mellom 100 mm og 1500 mm er også mulig å bestille. Nødvendige fester for tilkobling til *Kabelstige* medfølger. Trinnene er plassert med skinneåpningen oppover slik at kablene kan føres og festes etter gjeldende anbefalinger for kabelsikring.



Salgsenhet

STK

Bilde	Nummer	Navn
	10061	Speedway® SW5, T-kobling, 150 mm Bredde, 300 mm Radius, PreGalv
	10062	Speedway® SW5, T-kobling, 300 mm Bredde, 300 mm Radius, PreGalv
	10063	Speedway® SW5, T-kobling, 450 mm Bredde, 300 mm Radius, PreGalv
	10064	Speedway® SW5, T-kobling, 600 mm Bredde, 300 mm Radius, PreGalv
	10065	Speedway® SW5, T-kobling, 750 mm Bredde, 300 mm Radius, PreGalv
	10066	Speedway® SW5, T-kobling, 900 mm Bredde, 300 mm Radius, PreGalv

Les mer om produktet her:

<https://www.kruge.no/product?number=M-10438>

Utskriftsdato: 03.05.2025