

Anboringsklammer mini malt

Bruksområde

Konstruert for rask montering av rør eller sprinklerhoder direkte til røret i våte og tørre sprinkleranlegg. Kan benyttes på varme og kjøleanlegg.

Godkjennelse

Sprinklergodkjent iht FM 1920 og UL 213

Materiale

Pakning: EPDM iht ISO 6182

Bolt og mutter: Karbonstål, elektroforsinket iht. ASTM A183

Merk

Det er viktig at området rundt hullet er rengjort, og fritt for grader, spon, ujevnheter, olje og smuss for at pakningen skal tette. Minimum 25 mm rengjort område rundt hullet. Pakning skal ikke smøres.

Teknisk data

Temperaturområde: - 34°C til + 90°C

Test temperatur maks: 110°C

Maks tillatt arbeidstrykk: 21 bar

Testtrykk på fabrikk: 84 bar

Innvendig gjenge: BSPP - DIN ISO 228

Tiltrekkingmoment: 35 - 45 NmNV mutter: 15 mm





Generelle egenskaperBasisegenskaper

Overflate	Rødmalt (RAL3000)
Materiale	Støpejern
Salgsenhet	STK

Les mer om produktet her:

<https://www.kruger.no/product?number=M-10349>

Utskriftsdato: 19.07.2025



Les mer om produktet her:

<https://www.kruge.no/product?number=M-10349>

Utskriftsdato: 19.07.2025